

טבלת עזר

טבלת גרגרי נייר לטש

איזה גרגר לאיזה שלב, ולמה דילוג על שלב מקלקל את הגימור.

לפי שלב עבודה

גרגר	שלב	שימוש אופייני
40 עד 60	גס מאוד	הסרת צבע וחלודה
80 עד 100	גס	יישור משטח, הסרת סימני מסור
120 עד 150	בינוני	הכנה לצביעה
180 עד 220	עדין	לפני לכה או שמן
320 עד 400	עדין מאוד	ליטוש בין שכבות
600 ומעלה	ליטוש	גימור מראה, מתכת

למה אסור לדלג

כל גרגר מסיר את השריטות של הגרגר שלפניו. קפיצה מ-80 ל-220 משאירה שריטות עמוקות שמתגלות רק אחרי הצבע — ואז צריך להתחיל מהתחלה.

טעויות נפוצות

- ☐ לחיצה חזקה על המלטשת — היא עובדת במשקלה
- ☐ ליטוש לרוחב סיבי העץ במקום לאורכם
- ☐ שימוש בנייר סתום שכבר לא מוריד חומר
- ☐ דילוג על ניקוי אבק בין שלבים

צריכים כלי עבודה מקצועי?

055-723-7323 בטלפון מקצועי ייעוץ · הארץ לכל משלוח · buytools.co.il